

FENECON LED Strahler 150 Watt Neutral Weiß

Der LED-Hallenstrahler ist dank eines hohen Wirkungsgrades und niedrigen Energieverbrauches der optimale Ersatz für herkömmliche Hallentiefstrahler (HQL oder HQI) im Innen- und Außenbereich. Diese können auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden und sind aufgrund des massiven Aluminiumkörpers äußerst bruchfest. Mit der Schutzklasse IP65 ist der Hallenstrahler staub- und spritzwassergeschützt.



Für alle FENECON-LEDs gilt: volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, hohe Schaltfestigkeit, keine schädliche IR- oder UV-Strahlung und keine Sondermüllbestandteile (z. B. Quecksilber).

Artikelnummer	10091501602-NW	Kategorie	High Bay Light
Leistungsaufnahme [Watt]	150 Watt (56pcs SMD3535)	Ersatz für	290 Watt Leuchtstoffröhre
Lichtstrom [Lumen]	16.500 lm	Lampenwirkungsgrad	110 Lumen/Watt
Farbtemperatur	4.000 - 4.500 Kelvin (NW)	Farbwiedergabe	> 70 Ra
Abstrahlwinkel	120°	Abmessungen	295 x 260 x 230 mm
Spannung [Volt]	100 - 277 V AC	Umgebungstemperatur [Grad Celsius]	-30 °C bis 45 °C
Material	Aluminium/matt	Schutzklasse	IP65
Anzahl der Schaltzyklen	100.000	Lebensdauer	50.000 Stunden
Garantie	5 Jahre	Zertifikate	CE, RoHS

FENECON GmbH & Co. KG

Brunnwiesenstr. 4
94469 Deggendorf
Deutschland

Tel.: +49 991 648800-00
Fax.: +49 991 648800-09
E-Mail: info@fenecon.de

www.fenecon.de